

OPSLAGTANK HORI, MATERIAAL HDPE



De Aquafix opslagtanks zijn de ideale tanks voor de opslag van o.a. water / regenwater. Aquafix produceert opslagtanks voor regenwater, drinkwater, speciale tanks op maat als bijvoorbeeld vuilwatertank voor op (woon) schepen. Maar ook complete systemen voor bijvoorbeeld regenwaterhergebruik, pompputten, vuilwatertanks met ingebouwde of aangebouwde pomp, opslagtanks voor bluswater. Onder de merknaam Refix levert Aquafix complete regenwaterhergebruik oplossingen, voorzien van een regenwaterbufferput, regenwaterfilter en een systeembesturing.

Voordelen:

- Geschikt voor het bufferen van o.a. regenwater.
- Geschikt voor bovengrondse opstelling.
- Snel en eenvoudig te plaatsen en aan te sluiten, door geringe afmetingen en licht van gewicht.
- Standaard voorzien van kunststof deksel.

Toepassingen:

- Beregeningssystemen.
- Buffer van hemelwater of andere vloeistoffen.
- Woonarken.
- Woonschepen - boten.
- Industrie.
- Spa Health complexen.

| type AQUAFIX | inhoud | L mm. | B mm. | H mm. | mangaf | gewicht |
|-----------------|-------------|----------|----------|----------|-----------|---------|
| 718.0450.0203 | 300 liter. | 1080 mm. | 630 mm. | 725 mm. | Ø 200 mm. | 15 kg. |
| 718.0450.0205 | 500 liter. | 1530 mm. | 700 mm. | 770 mm. | Ø 300 mm. | 25 kg. |
| 718.0450.0210 | 1000 liter. | 1750 mm. | 875 mm. | 970 mm. | Ø 300 mm. | 34 kg. |
| 718.0450.0215 | 1500 liter. | 1630 mm. | 1110 mm. | 1215 mm. | Ø 400 mm. | 45 kg. |
| 718.0450.0220 | 2000 liter. | 1660 mm. | 1250 mm. | 1365 mm. | Ø 400 mm. | 60 kg. |
| 718.0450.0230 | 3000 liter. | 1900 mm. | 1450 mm. | 1750 mm. | Ø 400 mm. | 90 kg. |
| 718.0450.0250 | 5000 liter. | 2310 mm. | 1660 mm. | 1830 mm. | Ø 400 mm. | 145 kg. |